

SNELHEID SCHUURROLLEN

BEPALING PER TOEPASSING



- SCHUURROLLEN
- LAMELLENROLLEN

POLY-PTX® KERAMISCHE LAMELLENROL



- Ideaal toerental: **1.760 TPM** | PTX HT stand 3
- Toe te passen druk: **gemiddeld ++**
- Werksnelheid: **snel ++**

Geschikt voor:

- Roestvrij staal
- Staal
- Hout
- Gips

POLY-PTX® KERAMIK MIX SCHUURROL



- Ideaal toerental: **1.380 TPM** | PTX HT stand 2
- Toe te passen druk: **vast +++**
- Werksnelheid: **snel ++**

Geschikt voor:

- Roestvrij staal
- Staal
- Hout

POLY-PTX® CUT & POLISH (S/C)



- Ideaal toerental: **1.380 TPM** | PTX HT stand 2
- Toe te passen druk: **vast +++**
- Werksnelheid: **snel ++**

Geschikt voor:

- Roestvrij staal

Vorbereidende werkzaamheden
met vlieswiel K80

POLY-PTX® CLEAN WIEL + CLEAN WIEL SOFT



- Ideaal toerental: **1.100 TPM** | **PTX HT stand 1/2**
- Toe te passen druk: **vast +++**
- Werksnelheid: **langzaam ++**

Geschikt voor:

- Roestvrij staal
- Staal
- Aluminium
- Hout
- Gips (voorwaardelijk)

POLY-PTX® VLIESWIEL



- Ideaal toerental: **1.380 TPM** | **PTX HT stand 2**
- Toe te passen druk: **snel +++**
- Werksnelheid: **snel ++**

Geschikt voor:

- Roestvrij staal

POLY-PTX® ZIRKONIUM HULS



- Ideaal toerental: **2.260 TPM** | **PTX HT stand 4**
- Toe te passen druk: **licht +**
- Werksnelheid: **snel ++**

Geschikt voor:

- Roestvrij staal
- Staal
- Hout